

# UNILUX

**Artikelnummer** 400124562  
**Marke** UNILUX  
**Artikelname** Unilux STRATA LED-Schreibtischleuchte schwarz  
 extrabreiter Leuchtenkopf Klemmbefestigung



**Produktart** Lampe **Serie** Strata  
**Farbe** schwarz  
**Garantie (in Monaten)** 24 **Batterie** Falsch  
**Bedienungsanleitung** Richtig

## LOGISTISCHE DATEN

**Herkunftsland** China **Warennummer (TARIC)** 94052140  
**Verpackungsart** Karton

	Einheit	Pack	Karton	Lage	Palette
<b>Anzahl der Einheiten</b>	1		6	30	60
<b>Länge (cm)</b>	91		91	120	120
<b>Breite (cm)</b>	17,5		21	80	80
<b>Höhe (cm)</b>	7		47	47	109
<b>Bruttogewicht (g)</b>	1216		7300	36500	88000
<b>EAN Nummer</b>	3595560029525		3595560029532		3595560038381

## Artikelbeschreibung

Diese Schreibtischleuchte der neusten Generation ermöglicht dank ihres langgezogenen Kopfes eine besonders breite Lichtstreuung. Die asymmetrische Lichtverteilung sorgt für eine optimale Ausleuchtung großer Tischflächen und vermeidet zugleich Blendeffekte. Ein Lichtsensor reagiert auf Veränderungen des Umgebungslichts und passt die Beleuchtung automatisch an – für stets optimalen Sehkomfort. Über zwei Tasten auf dem Leuchtenkopf lassen sich Lichtintensität und -farbe individuell regulieren und je nach Tätigkeit verändern. STRATA wird mit einer Befestigungsklemme aus Stahl mit Schraubfixierung auf die Schreibtischplatte montiert, für eine Plattenstärke bis 8 cm. Dank des flexibel biegbaren gummibeschichteten Armendes lässt sich der Leuchtenkopf oberhalb des Monitors ausrichten und in einer Höhe zwischen 45 und 70 cm variieren. Durch die schlanke Formgebung fügt sich die Leuchte dezent in jede Schreibtischumgebung ein und ist mit jedem Einrichtungsstil kombinierbar.

## Produktmerkmale

- Schreibtischleuchte mit besonders breiter Lichtverteilung von oberhalb des Monitors
- Lichtsensor steuert automatische Anpassung der Beleuchtung an das Umgebungslicht
- Klemmbefestigung zur platzsparenden Montage hinter dem Bildschirm
- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 19 W, mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 2.400 Lux bei 40 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
- gewichteter Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h, Lichtausbeute: 108 lm/W,
- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
- Ausrichtung biegbares Armende, Schalter oben auf dem Leuchtenkopf
- Kabellänge: 200 cm
- Material: Aluminium, Gummibeschichtung, Stahl