

EcoTank Pro ET-5880



Dieser schnelle, mit professioneller Funktionalität ausgestattete 4-in-1-Drucker überzeugt durch hervorragende Business-Qualität und erstklassige Performance zu extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Profitieren Sie von extrem niedrigen Seitenkosten und einem geringen Energieverbrauch dank diesem intuitiv zu bedienenden EcoTank Pro-Multifunktionsgerät zum Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen. Neben seiner WiFi-Konnektivität verfügt der ET-5880 über einen PrecisionCore-Druckkopf, der dank Epson Heat-Free Technology keinerlei Wärme für den Druck benötigt. Dabei verarbeitet er Formate bis DIN A4 äußerst schnell und zuverlässig. Zwei Papierkassetten für je 250 Blatt in DIN A4 sowie eine 50 Blatt-Universalzufuhr für flexible Formate und Grammaturen sorgen für eine üppige Kapazität und ununterbrochenes Verarbeiten selbst großer Druckjobs.

Erhebliche Einsparungen

Mit dem Colour-Business-EcoTank Pro sparen Sie einfach mit jedem Ausdruck. Die preisgünstige Tinte in Flaschen lässt sich leicht und sauber in die vorgesehenen Tanks einfüllen. Im Ergebnis profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Ausdruck und dank der Heat-Free-PrecisionCore-Technologie auch von einem besonders geringen Energieverbrauch – ein Plus für Sie und die Umwelt.

Zeitsparende Performance

Der ET-5880 besticht durch seine Produktivität in A4. Neben seiner Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute lässt er nicht lange auf sich warten, denn den ersten Ausdruck erhalten Sie bereits nach 5,5 Sekunden¹. Zudem können Sie über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) Ihre Originale mit bis zu 27,5 Bildern pro Minute einscannen.

Lange Drucken ohne einzugreifen

Eine Tintenfüllung des EcoTank Pro-Druckers reicht für tausende Ausdrücke, ohne nachfüllen zu müssen. Die entsprechende Papierversorgung ist auch gewährleistet. Mit zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt sowie einer Universalzufuhr für bis zu 50 Blatt verfügt dieses Modell über eine, für diese Geräteklasse, außergewöhnlich hohe Papierkapazität.

Intuitiv und leicht in der Bedienung

Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen ansteuern. Auch das Auffüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen und tropffreien Tintenflaschen ganz einfach und sauber.

Drucken – von woher Sie auch wünschen

Aus dem Standard-Netzwerk oder mobil über WLAN oder Wi-Fi Direct – das Drucken über PC, Mobilgeräte, Tablets und Notebooks ist mit dem ET-5880 ein Kinderspiel. Mit der Epson iPrint-App² können Dokumente bequem über Smart-Geräte gedruckt werden.

Professionelle Ergebnisse

Die Epson DURABrite ET-Pigmenttinte garantiert eine professionelle, wisch- und wasserfeste Businessqualität auf unterschiedlichsten Medien und das, wenn gewünscht, sogar randlos.

DATENBLATT / BROSCHÜRE



PRODUKTMERKMALE

- **Sehr kostengünstiger 4-in-1-Drucker (für DIN A4)**
Wirtschaftliches Tintentanksystem
- **Schnelles Drucken und Scannen**
Bis zu 25 Seiten/Minute drucken und bis zu 27,5 Bilder/Minute scannen
- **Praktischer Tintentank an der Vorderseite**
Sauberes und einfaches Nachfüllen mit innovativen Tintenflaschen
- **Mobiles Drucken und viele Anschlussmöglichkeiten**
WLAN, Wi-Fi Direct, Ethernet und kostenlose Apps für mobiles Drucken²
- **Für Unternehmen entwickelt**
Zwei vordere 250 Blatt-Papierkassetten, hinterer Papiereinzug und ADF für je 50 Blatt, PCL und PS3

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|-------------------------|--|
| Druckmethode | PrecisionCore™-Druckkopf |
| Düsenkonfiguration | 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,8 pl |
| Tintentechnologie | DURABrite™ ET |
| Kategorie | Arbeitsgruppe |
| Multifunktion | Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen |

DRUCK

| | |
|---|--|
| Zeit bis zur ersten Seite | Schwarzweiß 5,5 Sekunden, Farbe 5,5 Sekunden |
| Druckgeschwindigkeit | 25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe |
| ISO/IEC 24734 | |
| Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC | 21 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 21 DIN A4-Seiten/Min. Farbe |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 32 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 32 Seiten/Min Farbe (Normalpapier) |
| Druckauflösung | 4.800 x 1.200 dpi |
| Druckvolumen | 66.000 Seiten pro Monat |
| | Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements. |
| Empfohlenes Druckvolumen | 200 - 3.300 Seiten pro Monat |
| Farben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

| | |
|--|---|
| Beidseitiges Scannen | Ja |
| Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) | 27,5 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas |
| Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 schwarz) | 11 Bilder/Min. mit ADF-Scan |
| Einseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe) | 9 Bilder/Min. mit ADF-Scan 10 Sekunden über Vorlagenglas |
| Doppelseitige Scangeschwindigkeit (A4 Farbe) | 6 Bilder/Min. mit ADF-Scan |
| Scanauflösung | 2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal) |
| Erweiterte dokumenten-integration | Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner |
| Ausgabeformate | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG |
| Scannertyp | Contact image sensor (CIS) |

FAX

| | |
|---------------------------------|---|
| Faxtyp | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe) |
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit | bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite |
| Fehlerkorrekturmodus | CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus |
| Fax-Kurzwahltasten (max.) | 100 Namen und Zahlen |
| Seitenspeicher | bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart) |
| Faxfunktionen | Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception |

KOPIEREN

| | |
|-----------------------|--|
| Kopiergeschwindigkeit | bis zu 23 ipm Black, bis zu 10 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
|-----------------------|--|

EcoTank Pro ET-5880

LIEFERUMFANG

- 1 vollständiges Tintenset (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Stromkabel
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EcoTank Pro ET-5880

KONNEKTIVITÄT

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protokolle für Netzwerkdruck | IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD |
| Protokolle für Netzwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Netzwerkprotokoll | IPv4, IPv6 |
| Anschlüsse | Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, USB-Host, NFC (Near Field Communication), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| WLAN-Sicherheit | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| Papierformate | A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), Letter, Letter Legal |
| Automatischer Dokumenteneinzug | 50 Seiten |
| Passendes Papiergewicht | 64 g/m ² - 255 g/m ² |
| Duplex | Ja (DIN A4, Normalpapier) |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs | 125 Blatt |
| Paper Tray Capacity | 250 Blatt Standard, 550 Blatt maximal |
| Maximale Papierkapazität | 550 |
| Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) | Ja |
| Anzahl der Papierfächer | 3 |

ALLGEMEINES

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch | 19 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,8 W (Energiesparmodus), 9,7 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week |
| Betriebsspannung | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 425 x 500 x 350 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 17,8 kg |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition |
| Schalleistung | Betrieb: 6,6 B (A) |
| Schalldruck | Betrieb: 51 dB(A) |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App |
| Stromversorgung | 220 V, 240V |

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

| | |
|--------------------|---|
| Features | Touchscreen, Direktdruck über USB |
| LC-Display | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm |
| Medienverarbeitung | Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Fax (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiger Scan (DIN A4, Normalpapier), Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier) |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Emulationen | PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7 |
|-------------|------------------------------------|

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 12 Monate Vor-Ort-Service, 200.000 Seiten Optionale Garantieverweiterung verfügbar |
|----------|---|

VERBRAUCHSMATERIAL

| | | |
|---|------------|--------------|
| ● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle | C13T06B140 | 7.500 Seiten |
| ● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle | C13T06B240 | 6.000 Seiten |
| ● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle | C13T06B340 | 6.000 Seiten |
| ● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle | C13T06B440 | 6.000 Seiten |
| ● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box | C12C934591 | |

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ28401 |
| Barcode | 8715946676654 |
| Ursprungsland | Indonesien |

EcoTank Pro ET-5880

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



113 Tintenflasche 4 Farben 113

● 7.500 Seiten*

●●● 6.000 Seiten*

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2023-04-25

1. Gemäß ISO/IEC 24734. Zeigt den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einen einseitigen Druck im Standardmodus. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
2. WLAN-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen zu den unterstützten Sprachen und Geräten finden Sie unter www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw. www.epson.ch/connect.
3. Die Funktion zum randlosen Drucken ist für einen gelegentlichen Einsatz gedacht. Nach einer bestimmten Anzahl an Drucken in diesem Modus muss das Tintenkösschen ausgetauscht werden. Im Standardmodus kann jedoch auch nach Erreichen dieser Höchstanzahl weiter gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch und in den Garantiebedingungen.

EPSON[®]