WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



DATENBLATT / BROSCHÜRE

























Reduzieren Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens sowie die Umweltbelastung und steigern Sie gleichzeitig die Produktivität durch weniger Eingriffe und Lösungen zur Unterstützung Ihres Business.

Ein Drucker für kleine Arbeitsgruppen, perfekt für die Geschäftsumgebungen von kleinen Büros bis hin zu großen Unternehmen. Ideal für diejenigen, die traditionell Laserdrucker verwendet haben, Kosten senken, die Produktivität steigern und Ausfallzeiten reduzieren wollen. Gleichzeitig verringern sie die Umweltbelastung und verbessern ihre CSR-Bilanz.

Geld sparen

Die niedrigen Gesamtbetriebskosten und die geringe Anzahl der benötigten Austauschteile macht dies zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen mit einem geringen Budget. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Produktivitätsverluste und Kosten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem zentralen Druck vermeiden. Außerdem spart das innovative neuen Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention

Schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck von 5,3 Sekunden in Farbe und 4,8 Sekunden in Schwarzweiß aus dem Bereitschaftsmodus. Drucken Sie bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe ohne Kartuschenwechsel¹. Darüber hinaus kann der WF-C5890DWF auf einer Vielzahl von Medien drucken, darunter Recyclingpapier, Hochglanzpapier, Umschläge und Etiketten.

Minimieren Sie die Umweltbelastung

Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Unternehmens, und erhöhen Sie gleichzeitig die Produktivität bei niedrigeren Kosten. Profitieren Sie vom geringen Stromverbrauch, ohne auf eine gestochen scharfe Druckausgabe zu verzichten.

Ideal für Unternehmen

Dank einer breiten Palette an Software und Tools für sichere Druckoptionen und Fernverwaltung von Geräten, behalten Sie stets die Kontrolle. Die WLAN-Schnittstelle unterstützt das Drucken von mobilen Geräten aus. Und mit seiner brandneuen, benutzerfreundlichen Nutzeroberfläche ist der Drucker intuitiv zu bedienen.

PRODUKTMERKMALE

Nachhaltig

Geringer Stromverbrauch und weniger Kartuschenwechsel

Geld sparen

Weniger Austauschteile und niedrige Gesamtbetriebskosten

Hohe Produktivität, weniger Benutzerintereingriffe

Zuverlässiger Druck mit hochergiebigen Tintenpatronen und großer Papierkapazität

• Ideal für Unternehmen

DURABrite Ultra-Pigmenttinten



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode PrecisionCore™-Druckkopf

Düsenkonfiguration 800 Düsen Schwarz, 800 Düsen pro Farbe
Minimale Tröpfchengröße 3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie

Tintentechnologie DURABrite™ Ultra Kategorie Mittlere Arbeitsgruppe

Multifunktion Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

DRUCK

Anzahl der Farben 4 Farben

Zeit bis zur ersten Seite Schwarzweiß 4,8 Sekunden, Farbe 5,3 Sekunden Druckgeschwindigkeit 25 Seiten/Min Schwarzweiß, 25 Seiten/Min Farbe

ISO/IEC 24734

Druckgeschwindigkeit bei 16 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß, 16 DIN A4-Seiten/Min. Farbe

beidseitigem Druck ISO/IEC

Maximale 34 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier), 34 Seiten/Min Farbe (Normalpapier)

Druckgeschwindigkeit

Druckauflösung 4.800 x 1.200 dpi
Druckvolumen 75.000 Seiten pro Monat

Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.

Empfohlenes Druckvolumen 250 - 5.000 Seiten pro Monat

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter http://www.epson.eu/testing.

SCANNEN

Scangeschwindigkeit 24 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 24

Bilder/Min. (Farbe, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 7,5 Bilder/Min. (Schwarzweiß, Doppelseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 7,5 Bilder/Min. (Farbe, Doppelseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug); 5 Sek./Seite (Schwarzweiß,

200 dpi, Flachbettscanner); Sek./Seite, dpi; Scanauflösung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)

Optische Auflösung (mit 1.200 dpi (horizontal x vertikal)

autom. Dokumenteneinzug)

Erweiterte dokumenten- Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Computer (Epson Document

integration Capture Pro), USB-Speichergerät

Ausgabeformate JPEG, TIFF, PDF

Scannertyp Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxtyp Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax- bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite

Übertragungsgeschwindigkeit

Fehlerkorrekturmodus CCITU/ITU Group3 Fax mit Fehlerkorrekturmodus

Fax-Kurzwahltasten (max.) 200 Namen und Zahlen

Seitenspeicher bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)

Faxfunktionen Faxen über PC, Fax zu E-Mail, In Ordner faxen, Adressbuch, Zeitversetzte Faxsendung, Fax-

Rundsendungen

KOPIEREN

Kopiergeschwindigkeit bis zu 22 ipm Black, bis zu 22 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)

Kopierauflösung (dpi) 600 x 1200 Verkleinern/Vergrößern 25 % - 400 % Maximale Anzahl der Kopien 999 WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Stromkabel
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck LPR, FTP, IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD, Net BIOS über TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

 $\mathsf{HTTP}, \mathsf{DHCP}, \mathsf{BOOTP}, \mathsf{APIPA}, \mathsf{DDNS}, \mathsf{mDNS}, \mathsf{SNTP}, \mathsf{SLP}, \mathsf{WSD}, \mathsf{LLTD}, \mathsf{SMTP}, \mathsf{POP3}, \mathsf{IEEE}$ Protokolle für

802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP Netzwerkmanagement

NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP

2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Protokolle für das Scannen

über ein Netzwerk

Anschlüsse

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A (2x)

WLAN-Sicherheit WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS Netzwerkprotokolle

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate DIN C4 (Umschlag), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), DIN B5, Letter, 9 x 13 cm, 10

x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, DIN C5 (Umschlag), No. 10 (Umschlag),

Benutzerdefiniert, DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag)

Automatischer 50 Seiten

Dokumenteneinzug

Passendes Papiergewicht 64 g/m² - 256 g/m²

Duplex JA

250 Blatt Standard, 80 Blatt MP trav Standardpapierzufuhr

Kapazität des

Ausgabepapierfachs

Paper Tray Capacity 330 Blatt Standard, 1.830 Blatt maximal

Standard Papierkassette(n) Multifunktionspapierfach für 80 Blatt, Papierfach mit 250 Blatt

Optionale(s) Papierfach/-3 Papierfächer mit je 500 Blatt

Maximale Papierkapazität 1.830 Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien) Anzahl der Papierfächer

PAPIERZUFUHR RASF

Name der Papierzufuhr

A4, A5, A6, DIN C4 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, Postkarte, Benutzerdefiniert, Legal Papierformate

Benutzerdefinierte Formate Min. 64x 125 mm bis Max 215,9x 6.000 mm

64 g/m² - 256 g/m² Unterstützes Papiergewicht

Papierkapazität 1 80 Blatt Normalpapier, Postkarten, Hochglanzpapier, Umschläge, Etiketten, 80gsm Medientyp Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf, Glossy Photo Paper

PAPIERZUFUHR C1

Name der Papierzufuhr C1

Papierformate A4, A5, A6, Letter

Benutzerdefinierte Formate Min. 85x 125 mm bis Max 215,9x 355,6 mm

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 160 g/m²

Papierkapazität 1 250 Blatt Normalpapier, Umschläge, 80gsm

Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf Medientyp

PAPIERZUFUHR C2

Name der Papierzufuhr

Papierformate A4, A5, A6, Letter

Benutzerdefinierte Formate Min. 100x 148 mm bis Max 215,9x 355,6 mm

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 160 g/m²

Papierkapazität 1 500 Blatt Normalpapier, 80gsm

Medientyp Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf

PAPIERZUFUHR, DUPLEX

Name der Papierzufuhr Duplexdruck

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive **Papierformate** Benutzerdefinierte Formate Min. 148x 210 mm bis Max 216x 297 mm

Unterstützes Papiergewicht 64 g/m² - 160 g/m²

Medientyp Normalpapier, Recyclingpapier, Farbiges Papier, Briefkopf



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 27 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1,2 W (Energiesparmodus), 11,7 W

(Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,18 kWh/week

Betriebsspannung AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 425 x 535 x 357 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 18,7 kg

Kompatible Betriebssysteme Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS

10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP,

64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP

Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later

Enthaltene Software Epson Document Capture Pro (Windows only)

Druckdienste für Cloud- und Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver,

Mobilgeräte Scan-to-Cloud, Facebook print)

Stromversorgung 220 V, 240V

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features Touchscreen, Direktdruck, Direktdruck über USB LC-Display Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 10,9 cm

Medienverarbeitung Automatischer Dokumenteneinzug, 2-seitiges Exemplar (DIN A4, Normalpapier),

Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier), Hoch- und Querformatdruck, Thick Media

Support

Sicherheitsfunktionen Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres

Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IPsec, IEEE802.1x, SSL

(Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

Security WPA2, WPA3

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service

Optionale Garantieerweiterung verfügbar



VERBRAUCHSMATERIAL

WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black	C13T11C140	3.000 Seiten
WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T11C240	3.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta 	C13T11C340	3.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow 	C13T11C440	3.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black 	C13T11D140	5.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan 	C13T11D240	5.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta 	C13T11D340	5.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow 	C13T11D440	5.000 Seiten
 WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black 	C13T11E140	10.000 Seiten

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries) C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries) C12C938281

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CK23401	
Barcode	8715946703503	
Ursprungsland	Indonesien	
Palettengröße	2 Stück	

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



•	3.000	5.000	10.000
	Seiten*	Seiten*	Seiten*
•••	3.000 Seiten*	5.000 Seiten*	

* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter http://www.epson.eu/pageyield

Epson Deutschland GmbH Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Info-Line: 02159 92 79 500 Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.de Epson in Österreich Info-Line: 01 253 49 78 333 www.epson.at Epson in der Schweiz Info-Line: 022 592 7923 www.epson.ch Ungefähre Ergiebigkeit. Die tatsächliche Seitenreichweite hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab.

